

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL STREETLINE 15W-50

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов

ОПИСАНИЕ

AIMOL Streetline 15W-50 – полусинтетическое моторное масло для всех типов легковых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оборудованных каталитическим нейтрализатором, с турбо-наддувом и без. Масло специально разработано для работы при высокой температуре и высоких нагрузках, где при применении обычного масла наблюдается увеличенный расход. Помимо современных высокомоментных бензиновых и дизельных автомобилей также рекомендуется и для автомобилей с большим пробегом.

AIMOL Streetline 15W-50 совместим со всеми видами эластомерных прокладок, используемых в автомобильной промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Streetline 15W-50 рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:

- Высоконагруженные бензиновые инжекторные/многоклапанные/ с переменным открытием и закрытием клапанов/с катализатором двигателя легковых автомобилей, внедорожников с турбонаддувом и без
- Многоклапанные, с непосредственным впрыском топлива дизельные двигатели легковых

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель | Метод измерения | AIMOL Streetline 15W-50 |
|--|-----------------|-------------------------|
| Плотность при 15°C, кг/м ³ | ASTM D4052 | 870 |
| Температура вспышки в откр.тигле, °C | ASTM D92 | 227 |
| Вязкость кинематическая при 40°C, сСт | ASTM D445 | 132.3 |
| Вязкость кинематическая при 100°C, сСт | ASTM D445 | 17.8 |
| Вязкость динамическая при -20°C (имитация холодного пуска CCS), сП | ASTM D5293 | 5 300 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 149 |
| Температура застывания, °C | ASTM D97 | -33 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 7.9 |
| Сульфатная зольность, % масс. | ASTM D874 | 1.0 |

автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков с турбонаддувом и без

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Непревзойденная защита от износа деталей двигателя благодаря повышенной высокотемпературной вязкости
- Разработано для удовлетворения требований производителей автомобилей, уделяющих большое внимание проблемам износостойкости
- Хорошая прокачиваемость масла и отличные пусковые свойства при отрицательных температурах
- Высокая степень защиты от образования нагара и лаковых образований
- Отличная антиокислительная и термическая стабильность снижает скорость старения масла, что увеличивает интервалы замены масла
- Низкий расход масла на угар благодаря тщательно подобранному базовым маслам с низкой испаряемостью
- Продлевает срок службы двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Streetline 15W-50 выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 500.00/505.00
- BMW Special Oil
- Porsche A40