

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Х-CUT 19 U

Масляная СОЖ для металлообработки, не содержащая хлора и тяжелых металлов

ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Cut 19 U – универсальная масляная смазочно-охлаждающая жидкость на основе высокоочищенной парафиновой базы, усиленной специальными противоизносными и противозадирными EP (Extreme Pressure) присадками, а также полярными компонентами. Не содержит в своем составе хлора и тяжелых металлов.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель | Х-Cut 19 U |
|---------------------------------------|---------------|
| Цвет | Чистый желтый |
| Вязкость кинематическая при 40°C, сСт | 17-21 |
| Температура вспышки, °C | 185 |
| Температура застывания, °C | -10 |
| Коррозия меди | Нет |
| Коррозия железа | Отсутствует |

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Cut 19 U разработана для операций металлообработки, где требуется высокое качество поверхности. Подходит для операций точения, фрезерования, резьбонарезки, нарезки резьбы метчиком. Подходит для всех типов материалов таких как сталь, чугун, латунь, бронза, медь и алюминий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая смазывающая, охлаждающая и промывающая способность
- Высокие эксплуатационные показатели
- Увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает высокое качество поверхности
- Увеличивает производительность