



## Синтетическое масло для автомобильных и холодильных компрессоров

# LIKSIR KLIMAT PAG 46

Техническое описание TDS/KLIMAT PAG 46/12.22

Соответствует ISO 6743-3: DRD

Синтетическое масло для компрессоров холодильных машин, работающих на хладагентах типа HFC, такими как: R134A, R404A, R407C, R410A, R507

### ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для повторной заправки кондиционеров легковых и грузовых автомобилей.

Применяется для смачивания уплотнений в контуре холодильного агента холодильных компрессоров и холодильных установок перед монтажом, а также для пополнения заводского масло-холодильного агента во время ремонтов.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетическое масло
- Хорошие охлаждающие свойства
- Предотвращает разбухание уплотнений
- Отличная смазывающая способность

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ  | LIKSIR KLIMAT PAG 46 |
|---|----------------------|
| Цвет  | Светло-желтый        |
| Плотность г/см <sup>3</sup> при 20°C                  | 0,971                |
| Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40°C  | 46                   |
| Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100°C | 10,7                 |
| Индекс вязкости                                       | 213                  |
| Температура застывания, °C                            | -49,7                |
| Температура вспышки, °C                               | >200                 |

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте, вне доступа прямого солнечного света, в плотно закрытой таре.

Хранить при температуре от 0 0С до +35°С в проветриваемом помещении.

## СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев с даты производства в закрытой таре.

## ФАСОВКА

