



Формовочная паста LIKSIR MW FORM Paste

Техническое описание TDS/FORMPas/03.22

Хлорсодержащая СОЖ для тяжелых операций обработки металлов давлением. Изготовлена с использованием смазывающих и противозадирных присадок последнего поколения и неорганических наполнителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

MW FORM Paste предназначена для внутреннего смазывания оправки при холодной прокатке труб из нержавеющей и легированной сталей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокой стойкости к температуре и давлению
- Создает однородную и прочную смазочную пленку
- Содержит противозадирные и смазывающие присадки последнего поколения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Светло-коричневая паста
Вид обработки	Холодная штамповка
Вязкость при 40°C (мм²/с)	Вязкая паста
Температура вспышки, °C	Нет

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIKSIR MW FORM Paste может быть очищена водным раствором щелочи или водоразбавляемыми промышленными очистителями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре. Избегать попадания воды и замораживания продукта. Хранить при температуре от +5°C до +45°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГODНОСТИ

1 год с даты производства в закрытой таре.