



Штамповочное масло **LIKSOL ALUSTAMP 3**

Техническое описание TDS/AS3/05.22

Штамповочное масло для волочения и глубокой вытяжки алюминия. Соответствует стандартам NSF 3H.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для прессования и предварительного смазывания алюминиевых рулонов при изготовлении пищевых контейнеров. Высокое сопротивление окислению.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость при 40°C (мм ² /с)	2,9
Плотность при 15 °C	821
Температура вспышки °C	84

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением пищевых смазочных материалов LIKSOL, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, валика или посредством автоматических систем смазки.

Несмотря на то, что пищевые смазочные материалы LIKSOL могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пищевые смазочные материалы LIKSOL необходимо хранить отдельно от продуктов питания, химикатов или других смазочных веществ в недоступных от детей местах.

Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Хранить при температуре от 0°C до +40°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

