



## Смазка на глицериновой основе

# LIKSI HOSEPUMP

Техническое описание TDS/HOSEPUMP/02.23

**Высокопроизводительный смазочный материал, специально разработанный для работы с перистальтическими шланговыми насосами.**

### ПРИМЕНЕНИЕ

**LIKSI HOSEPUMP** - смазка на глицериновой основе, используется в шланговых насосах, в которых шланг прижимается к корпусу при помощи башмаков, установленных на роторе. Такая конструкция разработана для тяжелых промышленных применений с давлением нагнетания до 16 Бар

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие показатели срока эксплуатации
- Защита от коррозии
- Увеличенный межсервисный интервал
- Стабильность при продолжительной работе
- Широкий температурный диапазон применения
- Жидкость абсолютно безвредна и может использоваться в пищевой промышленности.
- Работает в качестве охлаждающей жидкости, равномерно распределяя и отводя выделяемое тепло.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить поверхности. Нанести на смазываемые места с помощью кисти, масленки и посредством автоматических систем смазки.

Следите, чтобы смазочные материалы и перекачиваемые жидкости были совместимы друг с другом. Обязательно меняйте смазку при каждой замене шланга

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть системы со смазочными материалами перед их заменой.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

### СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

### ФАСОВКА

