

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED K

Концентрат охлаждающей низкотемпературной жидкости с увеличенным интервалом службы

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ПАО "КАМАЗ" ; ГОСТ 28084-89; ASTM D3306; ASTM D4656; ASTM D4985; DEUTZ 0199-99-1115; MB 325.3; MAN 324 Typ SNF; FORD WSS-M97B44-D; Fiat-Iveco 55523/1; MTU MTL 5048; VW TL 774-D/F; Porsche TL 774-D; Renault RVI 41-01-001; DAF MAT 74002; SAE J1034

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED K – концентрат охлаждающей низкотемпературной жидкости, разработанная по карбоксилатной технологии. Предназначена для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, работающих при температуре окружающей среды не ниже -40 °C.

Обеспечивает эффективную защиту от замерзания, коррозии, образования накипи и перегрева всех современных двигателей, в том числе алюминиевых, подвергающихся высокой нагрузке. Нейтральна по отношению к резиновым шлангам и уплотнительным деталям из резины и пластических масс.

В состав концентрата входят

Наименование продукта при заказе:

Концентрат ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED K

соли карбоновых кислот, предотвращающие коррозию. Не содержит силикатов, нитритов, фосфатов, аминов и боратов. Использование карбоксилатной технологии обеспечивает повышенную эффективность охлаждения двигателя, снижает воздействие гидродинамической кавитации. Тонкий защитный слой образуется непосредственно в местах появления коррозии, способствуя более эффективному теплообмену и уменьшению расхода присадок, что увеличивает срок службы охлаждающей жидкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей.

Подлежит разбавлению только дистиллированной водой.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED K
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	От розового до оранжевого
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 18995.1	1 125
Температура начала кристаллизации, °C	ГОСТ 28084, 4.3	- 41
Температура кипения, °C	п.7.3 СТО	174,8
Водородный показатель (pH) при 20 °C	ГОСТ 22567.5, ГОСТ 28084, 4.8	8,5
Щелочность, мл	ГОСТ 28084, 4.9	5,5

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»