

ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG 15, 32, 46, 68

Белые масла для пищевой и фармацевтической промышленности

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG 15, 32, 46, 68 – серия специальных ультрачистых жидкостей фармацевтического класса. Рекомендуются для применения на пищевых и фармацевтических производствах с жесткими гигиеническими требованиями. Пригодны для использования в условиях полного контакта с продуктом. Соответствуют нормам FDA 21 CFR 178.3620 (a), 178.3570, 172.878, 176.170.

Масла ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG поддерживают соблюдение гигиенических требований на пищевом предприятии и зарегистрированы в NSF как масла класса Н1 и 3Н для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного или технически неизбежного контакта масла с пищевыми продуктами.



Регистрация NSF
 Допуск 3Н, Н1



<p><u>ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Широкий диапазон рабочих температур • Очень хорошие антикоррозионные и антиокислительные свойства • Химически нейтрален • Нейтральный вкус и запах 	<p><u>СОСТАВ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Белое медицинское масло
<p><u>ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Детали машин и оборудования в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, в которых необходимо применение смазочных материалов с пищевым допуском Н1 и 3Н 	<p><u>ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Конвейеры на пищевом и фармацевтическом производстве • Гидравлические системы • Обвалочные столы, противни для выпечки

ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG, Выпуск 02/21, заменяет выпуск 10/20.

Продукт производится по СТО 65561488-081-2016

Типовые показатели масел ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG

Стандарт	Показатель	Ед. изм.	FG 15	FG 32	FG 46	FG 68
	Базовое масло	-	Белое минеральное			
Визуально	Цвет, внешний вид	-	Бесцветное масло без вкуса и запаха			
ASTM D 156	Цвет по Сейболту	Ед.	+30	+30	+30	+30
ASTM D 1298	Плотность	г/см ³	0,849	0,849	0,875	0,875
ASTM D 445	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	15	32	46	64
ASTM D 92	Температура вспышки	°С	150	180	190	200
ASTM D 97	Температура потери текучести	°С	-15	-12	-12	-9
USP	Кислотность	-	Не более 1 мл 0,01 Н р-ра NaOH			
USP	Полициклические ароматические углеводороды	-	Проходит			
USP	Легко карбонизируемые вещества	-	Проходит			
USP	Твёрдые парафины	-	Проходит			
USP	Серосодержащие вещества	-	Проходит			

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется методом погружения, циркуляции или впрыскивания. Возможно также смазывание капельным методом (например, для цепей) и нанесение кистью или посредством масленки.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения составляет 36 месяцев при условии хранения продукта в его закрытой оригинальной таре в сухом месте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использовании продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: grease.support@lukoil.com

ЛУКОЙЛ РЕВАЙТ FG, Выпуск 02/21, заменяет выпуск 10/20.

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.