

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Масла **М-10Г₂ЦС, М-14Г₂ЦС, М-16Г₂ЦС** – судовые масла, состоящие из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей и композиции присадок.

Область применения

Масла **М-10Г₂ЦС, М-14Г₂ЦС, М-16Г₂ЦС** предназначены для смазывания главных и вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспортного, промышленного и речного флотов.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
 API CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.

ФАСОВКА

216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	М-10Г ₂ ЦС	М-14Г ₂ ЦС	М-16Г ₂ ЦС
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	10	14	16
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95	95	95
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	15	15	15
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1	1	1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225	230	225
Температура застывания	ГОСТ 20287	-15	-15	-15