



Класс вязкости

# 32

Одобрения/соответствия:

DIN 51524, часть 2 (HLP)

Виды фасовки:

216.5 л, 1000 л, налив

# Роснефть Hidrotec WR HLP 32

Gidrotec WR HLP

Роснефть Hidrotec WR HLP 32 – гидравлическое масло, предназначенное для работы в гидравлических системах промышленного оборудования, работающих в условиях повышенного обводнения. Роснефть Hidrotec WR HLP 32 производится на основе смеси высокоочищенных минеральных масел с композицией присадок, обеспечивающих высокие противоизносные, антикоррозионные, деэмульгирующие свойства и фильтруемость.

## Назначение

Роснефть Hidrotec WR HLP 32 предназначено для применения в гидросистемах промышленного оборудования отечественного и иностранного производства различных видов и всех годов выпуска, работающих при высоких механических и тепловых нагрузках, а также в условиях сильного обводнения.

## Преимущества

- Благодаря применению современного пакета присадок, масло соответствует требованиям большинства изготовителей оборудования
- Современный пакет противоизносных присадок способствует эффективному снижению износа подвижных частей оборудования и продляет срок эксплуатации до капитального ремонта
- Специально разработанная рецептура масла позволяет использовать его даже в сильно обводненных системах
- Отличные антипенные свойства уменьшают риск попадания воздуха в рабочую часть системы, поддерживают стабильность защитной масляной плёнки в узлах трения
- Улучшенное воздухоотделение снижает возможность кавитации при работе быстроходных гидронасосов, распределительных и управляющих клапанов, обеспечивает стабильность давления масла.