

TAIF ACCENT

ОПИСАНИЕ

Белое масло, производящееся из высокоочищенных базовых компонентов. Представляет собой смесь насыщенных парафиновых углеводородов, не имеющую цвета, запаха и вкуса.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

- NSF H-1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство полиэтиленов и сэвиленов, пластификатор при производстве полистирола, фармацевтическая и косметическая промышленность, оборудование обработки пищевых продуктов и пропитки пищевой упаковки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одобрено для использования в оборудовании пищевой промышленности при непрямом контакте с пищевыми продуктами.
- Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают стабильность масла и текучесть при низких температурах.
- Высокий уровень адгезионных свойств.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	TAIF ACCENT				
		22	32	46	68	100
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	21,2	32	46	68	91
Индекс вязкости	ASTM D2270	132	118	120	124	126
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	221	230	235	240	264
Температура застывания, °С	ASTM D97	-16	-44	-40	-38	-35
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	827	829	834	836	838