



Технический паспорт

1/94170001/0620

Быстроиспаряющаяся смазочно-охлаждающая жидкость на основе растворителя.

IXOL HE

СОЖ на основе растворителя

ФУНКЦИИ:

Не воспламеняется и не раздражает	Он не воспламеняется и не выделяет особенно неприятных паров даже при распылении.
Быстрое испарение	Он быстро испаряется, облегчая последующие операции обработки.
Хладагент	Охлаждающее действие содержащихся в нем растворителей очень велико.
Не оставляет следов	После соответствующего времени испарения оставляет обработанную поверхность без маслянистых отложений или других остатков.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Подходит для резки алюминия и легких сплавов с небольшим весом, таких как быстрая штамповка мелких деталей, автоматическая штамповка, нарезание резьбы, сверление и литье под давлением. В любом случае он специфичен для процессов, где требуется использование продукта, не оставляющего следов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма..... Жидкость
Цвет: Бесцветная
Запах..... Характерный
Плотность (20 °C) $\pm 0,765 \text{ г/см}^3$

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Он используется как есть, кистью, распылением, капанием или погружением, в зависимости от потребностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Для получения дополнительной информации обратитесь к паспорту безопасности.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Избегайте использования на чрезмерно перегретых или раскаленных предметах.



Авторские права на данную публикацию принадлежат компании ООО "Нумина". Использование без разрешения запрещено.