



Тех описание

3/98280001/0918

**Консистентная смазка на полусферических
алюминиевых микрочастицах. Устойчива к
экстремальным давлениям и температурам до 500°C.**

PROLUBE SILVER AL

Смазка / противоударная смазка для экстремальных условий

Свойства

Защита от высоких температур	Благодаря добавке алюминия он обладает превосходной стойкостью и не плавится при температуре около 500 °C.
Extreme pressure (EP)	Благодаря большому количеству присадок для защиты от экстремального давления (EP) он подходит для использования в сложных механических условиях.
Устойчивость	Устойчива к чрезвычайно высокой рабочей нагрузке. Она не удаляется под действием воды
Равномерность слоя	Оставляет однородный и плотный слой/ пленку даже после длительной эксплуатации в чрезвычайно сложных условиях.

Применение:

Предназначен для смазки шестерен и компонентов, например цепей, используемых в высокотемпературных печах, стержней прессов, шатунов / тяг и роликов клапанов парогенератора. В случае использования на подшипниках проконсультируйтесь с вашим специалистом Zep.

Активные компоненты:

- Полусферические частицы микронизированного алюминия
- Рафинированные минеральные масла
- Присадки для экстремального давления (EP)
- Антиоксиданты и антикоррозионные присадки

Совместимость:

Все металлические поверхности и все материалы, нечувствительные к контакту с минеральными маслами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Дополнительные сведения см. в разделе SDS.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанесите на чистую поверхность с помощью ручного или пневматического смазочного оборудования или другого подходящего устройства серии ZIP

Спецификация:

Свойства	Метод	Значение
Форма		Вязкая смазка
Цвет		Серебро
Запах		Характерный
Удельный вес (15°C)	ASTM D 1298	0,99 kg/dm ³
Растворимость в воде		не растворим
Каплевпадение	ASTM D 566	>140°C
V.A.	ASTM D 92	>100°C
Проникающая способность (60 double impacts mm/10)	ASTM D 217	265-295
NLGI		2
рабочие температуры		выше to 500°C



Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk



Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it



Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be



Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl



Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de